



















**LEGENDA**

-  Proj. chodnik z ławki brukowej betonowej
-  - kładka brukowa betonowa gr 8cm
-  - podbudowa z kruszywa lamowego gr 15cm stabilizowanego mechanicznie
-  - warstwa osłaniająca z piasku G1 gr 10cm
-  Proj. żaluzja z kruszywa lamowego gr 20cm stabilizowanego mechanicznie
-  - warstwa osłaniająca z piasku G1 gr 10cm
-  Isr. chodnik bez zmian
-  Proj. ścieżka z ławki brukowej betonowej
-  - kładka brukowa betonowa gr 8cm
-  - podbudowa z kruszywa lamowego gr 20cm stabilizowanego mechanicznie
-  - warstwa osłaniająca z piasku G1 gr 10cm
-  Proj. żaluzja z kruszywa lamowego gr 20cm stabilizowanego mechanicznie
-  - podbudowa z kruszywa lamowego gr 20cm stabilizowanego mechanicznie
-  - warstwa osłaniająca z piasku G1 gr 15cm
-  Proj. rowy umocnione płytami asfaltowymi
-  Proj. rowy zapozowane trawiciele
-  Proj. rowy syble z nur RB10
-  Granice ewidencyjne nieruchomości

